

**IMMERGAS**



## MAGIS COMBO V2

Pompa di calore ibrida  
splittata reversibile



# MAGIS COMBO V2

Pompa di calore e condensazione: l'intelligenza e l'efficienza dell'ibrido

MAGIS COMBO V2 è la soluzione ibrida "factory made" di Immergas, studiata e assemblata direttamente in fabbrica a Brescello di Reggio Emilia, che riscalda, raffresca e produce acqua calda.

Composta da un'unità esterna e unità interna a condensazione per i fabbisogni più elevati, è disponibile in diverse potenze (da 4 a 16 kW), sia nella versione istantanea (MAGIS COMBO V2) che nella versione per solo riscaldamento ambiente (MAGIS COMBO PLUS V2).

## MAGIS COMBO V2 (versione istantanea)

Il collegamento in serie al bollitore separato consente di integrare anche il solare termico per la produzione di acqua calda. La sonda ingresso sanitario è optional. La versione istantanea rappresenta la soluzione **ideale per la sostituzione** di vecchi generatori anche su impianti con temperature fino a 80 °C.

## MAGIS COMBO PLUS V2 (versione per solo riscaldamento)

L'unità interna è predisposta per l'abbinamento al bollitore sanitario separato (optional). Nel funzionamento in sanitario, unità interna e pompa di calore lavorano su un unico circuito di mandata/ritorno boiler agevolando il rispetto degli obblighi legislativi sulle **nuove costruzioni**.

L'unità interna della MAGIS COMBO V2 è costituita da un generatore a condensazione e da un modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra il circuito frigorifero e il circuito dell'acqua dell'impianto. Mentre l'unità esterna è disponibile in versione monofase per i modelli **da 4, 6 e 9 kW** (con gas refrigerante R32) e in versione monofase e trifase per i modelli **12, 14 e 16 kW** (con gas refrigerante R410A). **La gamma da 4 a 14 kW è in classe A+++**

MAGIS COMBO V2 si installa in spazi contenuti sia ad incasso sia all'interno.



# MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2

**Pompa di calore** ibrida reversibile

Soluzione ibrida **ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili.**

Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase**) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Proposta ideale per interventi con **Sconto in Fattura del SUPERBONUS 110%** o **Ecobonus 65%** (vedi pag. 7)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immerenergy (vedi pag. 1)
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore (optional)** gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità esterna omologata per funzionamento a cielo aperto
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)

**FACTORY MADE**

**R32**



| Modello     | Dimensioni<br>unità interna<br>(H x L x P) mm | Dimensioni<br>unità esterna<br>(H x L x P) mm | Peso<br>unità interna<br>kg | Peso<br>unità esterna<br>kg |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4 V2</b> | 787 x 440 x 400                               | 638 x 880 x 361                               | 55,8                        | 46,5                        |
| <b>6 V2</b> | 787 x 440 x 400                               | 638 x 880 x 361                               | 55,8                        | 46,5                        |
| <b>9 V2</b> | 787 x 440 x 400                               | 1010 x 940 x 384                              | 55,8                        | 73,0                        |

| Modello                          | Codice<br>metano<br>GPL | Potenza utile<br>riscaldamento<br>kW |                                  | Potenza utile<br>raffrescamento<br>kW | Gas<br>refrigerante<br>precaricato<br>R32<br>kg | Abbinabile ad<br>unità bollitore<br>separata per<br>acqua calda<br>sanitaria | Euro (IVA esc.)<br><br>Prova fumi<br>inclusa<br>(v. pag. 3) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  |                         | Pompa di<br>calore                   | Unità interna a<br>condensazione |                                       |                                                 |                                                                              |                                                             |
| <b>MAGIS COMBO 4<br/>PLUS V2</b> | 3.030615<br>3.030615GPL | 4,40                                 | 24,0 riscald.<br>27,3 sanitario  | 5,00                                  | 1,20                                            | *                                                                            | 6.545,00                                                    |
| <b>MAGIS COMBO 6<br/>PLUS V2</b> | 3.030617<br>3.030617GPL | 6,00                                 | 24,0 riscald.<br>27,3 sanitario  | 6,50                                  | 1,20                                            | *                                                                            | 6.800,00                                                    |
| <b>MAGIS COMBO 9<br/>PLUS V2</b> | 3.030619<br>3.030619GPL | 9,00                                 | 24,0 riscald.<br>27,3 sanitario  | 8,70                                  | 1,40                                            | *                                                                            | 7.810,00                                                    |

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C temperatura acqua/aria in raffreddamento 23-18 °C / 35 °C.



# MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2

NOVITÀ

Pompa di calore ibrida reversibile

Nuova soluzione ibrida ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili. Composta da unità esterna (disponibile in versioni monofase o trifase "T") e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Proposta ideale per interventi con **Sconto in Fattura del SUPERBONUS 110%** o **Ecobonus 65%** (vedi pag. 7)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immerenergy (vedi pag. 1)
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore (optional)** gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Rubinetti intercettazione e filtro filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità esterna omologata per funzionamento a cielo aperto
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)

FACTORY MADE



SISTEMI IBRIDI

MAGIS COMBO 12 PLUS V2/V2 T - 14 PLUS V2/V2 T



MAGIS COMBO 16 PLUS V2/V2 T



| Modello    | Dimensioni unità interna (H x L x P) mm | Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm | Peso unità interna kg | Peso unità esterna kg |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12/12 V2 T | 810 x 440 x 474                         | 1420 x 940 x 384                        | 60                    | 100                   |
| 14/14 V2 T | 810 x 440 x 474                         | 1420 x 940 x 384                        | 60                    | 100                   |
| 16/16 V2 T | 810 x 440 x 474                         | 1420 x 940 x 384                        | 60                    | 100                   |

| Modello                   | Codice metano GPL       | Potenza utile riscaldamento kW |                               | Potenza utile raffrescamento kW | Gas refrigerante precaricato R410A kg | Abbinabile ad unità bollitore separata per acqua calda sanitaria | Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                           |                         | Pompa di calore                | Unità interna a condensazione |                                 |                                       |                                                                  |                                                |
| MAGIS COMBO 12 PLUS V2    | 3.030822<br>3.030822GPL | 12,0                           | 32,0                          | 12,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 9.000,00                                       |
| MAGIS COMBO 14 PLUS V2    | 3.030823<br>3.030823GPL | 14,0                           | 32,0                          | 14,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 10.450,00                                      |
| MAGIS COMBO 16 PLUS V2    | 3.030824<br>3.030824GPL | 16,0                           | 32,0                          | 15,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 10.950,00                                      |
| MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T* | 3.030828<br>3.030828GPL | 12,0                           | 32,0                          | 12,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 9.550,00                                       |
| MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T* | 3.030829<br>3.030829GPL | 14,0                           | 32,0                          | 14,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 11.000,00                                      |
| MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T* | 3.030830<br>3.030830GPL | 16,0                           | 32,0                          | 15,0                            | 2,98                                  | *                                                                | 11.500,00                                      |

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

\* modelli trifase.

Listino prezzi edizione luglio 2021

