



EP CUBE *NUOVO - TRIFASE*

Sistema di accumulo di energia residenziale più flessibile e più intelligente

Canadian Solar EMEA GmbH

Indirizzo: Radtkoferstrasse 2, 81373, Monaco di Baviera, Germania

Tel: +49 89 51996890

E-mail: ep.sales.emea@csisolar.com

www.epcube.com/it



EP Cube è una soluzione flessibile e intelligente per l'accumulo di energia domestica all-in-one, adatta a impianti solari nuovi ed esistenti. Grazie alla sua flessibilità senza pari e alla gestione intelligente del software, è progettato per offrire un'installazione rapida e semplice, una logistica semplificata e risparmi sui costi complessivi, per semplificare la vita dei proprietari di casa e degli installatori.

CARATTERISTICHE



Flessibile e conveniente

- La batteria modulare semplifica il trasporto e l'installazione.
- Opzioni di capacità da 10 kWh a 40 kWh.



Funzione Backup

- Alimentazione elettrica automatizzata durante l'interruzione della rete con un gateway intelligente (opzionale)
- Gli elettrodomestici ad alta potenza continuano a funzionare normalmente in caso di blackout della rete¹.



Compatibilità perfetta

- Compatibile con impianti fotovoltaici già esistenti e di nuova installazione.
- 4 MPPT, ciascuno dei quali consente una stringa fino a 17 A Impv.



Risparmio sui costi

- Il design all-in-one consente di risparmiare tempo e costi di installazione.
- Generazione e consumo automatizzati.



Batteria sicura e affidabile

- Tecnologia LFP.
- Soddisfa i più elevati standard di certificazione.
- Protezione IP67.



Gestione intelligente

- Monitora la generazione, l'immagazzinamento e il consumo di elettricità in tempo reale.
- Gli avvisi meteo automatici aiutano a gestire attivamente la capacità immagazzinata.
- Aggiornamento firmware OTA (Over-The-Air).

EP CUBE (Trifase) SPECIFICHE TECNICHE



Componenti del sistema					
Tipo di inverter		Ibrido - bidirezionale			
Numero di inverter		1			
Numero di moduli batteria ²	2	3	4	5	6 (fino a 8)
Capacità nominale ³	10 kWh	15 kWh	20 kWh	25 kWh	30 kWh (fino a 40kWh)
Potenza massima continua (solo batteria)	4,6 kW	7 kW	10 kW	12 kW	12 kW
Dimensioni (LxAxP)	600 x 1302 x 285 mm ⁴	600 x 1568 x 285 mm ⁴	600 x 1834 x 285 mm ⁴	1300 x 1302 x 285 mm ⁵	1300 x 1302 x 285 mm ⁵
Peso del sistema	131.5 kg	173.5 kg	215.5 kg	254 kg	296 kg
Base		1 (La base lunga sarà fornita per 5 o più moduli batteria)			
Inverter ibrido - Ingresso DC (FV)					
Potenza massima in ingresso FV			24 kW _p		
MPPTs			4		
Numero di ingressi per MPPT			1		
Potenza massima in ingresso per MPPT			12 kW _p		
Tensione massima di ingresso FV			1000 V _{DC}		
Intervallo di tensione MPPT			120 V _{DC} - 850 V _{DC}		
Corrente massima di ingresso MPPT			17 A		
Corrente massima di cortocircuito MPPT			24 A		
Tensione di avviamento MPPT			80 V _{DC}		
Inverter ibrido - AC On-grid					
Tensione di uscita CA nominale			Trifase / 3 L / N / PE / 400 V _{AC}		
Frequenza nominale della rete			50 Hz		
Potenza massima continua (batteria + FV) ⁶			8/10/12 KVA		
Corrente continua massima per fase (batteria + FV) ⁷			11,6/14,5/17,4 A		
Fattore di potenza in uscita			~1 (regolabile da 0,8 anticipato a 0,8 ritardato)		
Distorsione armonica totale @12 kW			< 3% (potenza nominale)		
Inverter ibrido - Backup AC con gateway intelligente (opzionale)					
Rated AC output voltage			Trifase / 3 L / N / PE / 400 V _{AC}		
Frequenza di uscita nominale			50 Hz		
Potenza massima continua (batteria + FV)			12 kVA		
Corrente continua massima per fase (batteria + FV)			17,4 A		
Tempo di commutazione			< 20ms		
Potenza di picco fuori rete (Fornitura fotovoltaica)			Sovraccarico 2 volte (10 s) / sovraccarico 1,2 volte (5 min)		
Connessioni di backup			Trifase (supporta carichi sbilanciati)		
Modulo batteria					
Tecnologia cellulare			LiFePO ₄		
Gamma di tensione			43,2 V _{DC} ~ 58,4 V _{DC}		
Tensione nominale			51,2 V		
Peso			< 42 kg		
Dimensioni (LxAxP)			600 x 266 x 200 mm		
Tipo di protezione			IP 67 (impilati insieme)		

Sistema	
Applicazioni	Autoconsumo / TOU / Backup (facoltativo)
Tipo di inverter	Ibrido bidirezionale
Dimensioni inverter (LxAxP)	600 x 700 x 285 mm
Peso dell'inverter	< 40 kg
Topologia dell'inverter	Senza trasformatore
Protezione della batteria DC	MCB
Rumore	< 30dB@2m
Tipo di protezione	IP 65
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento naturale
Altitudine operativa	3.000 m
Umidità relativa di esercizio	95% senza condensa
Intervallo di temperatura di esercizio	da - 20°C a 50°C ⁸
Temperatura di esercizio consigliata	da 0°C a 30°C
Temperatura di conservazione	da -20°C ~ 0°C e/o 35°C ~ 50°C meno di 1 mese / 0°C ~ 35°C fino a 1 anno
Display	LED & APP
Metodo di installazione	Montaggio a pavimento (opzionale: montaggio a parete)
Interfaccia di comunicazione	WIFI, RS485, CAN, IO, Ethernet
Protezione	
Protezione da inversione di polarità/ingresso batteria	Integrato
Protezione da sovraccarico (lato DC-CA)	Integrato
Protezione da cortocircuito in corrente alternata/Protezione da cortocircuito in uscita	Integrato
Protezione da sovracorrente in uscita	Integrato
Protezione da cortocircuito in corrente continua (PV+batteria)	Integrato
Protezione da sovratensione CA: rete e backup (SPD tipo II)	Integrato
Protezione anti-islanding	Integrato
Protezione da inversione di polarità in ingresso alla stringa FV	Integrato
Monitoraggio guasti a terra	Integrato
Protezione della temperatura (inverter + batteria)	Integrato
Interruttore CC integrato (FV - Sezionatore)	Integrato
Arresto remoto	Integrato
Garanzia	
Invertitore	10 anni
Batteria	> 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli
Accessori ¹⁰	2 anni
Certificazione	
Sicurezza	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, ISO 13849, IEC 60529, VDE 2510-50, UN 38.3, IEC 63056
EMC	IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1
Efficienza energetica	IEC 61683
Standard di griglia	CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100

Notes

1. È necessario un gateway intelligente aggiuntivo per supportare la nostra modalità di backup.
2. Fino a 8 moduli batteria.
3. Fino a 40kWh.
4. Torre singola.
5. Due torri.
6. La potenza di uscita CA nominale è regolabile in base al codice di rete di ciascun paese.
7. La corrente di uscita CA nominale è in base al codice di rete di ciascun paese.
8. Le prestazioni potrebbero essere ridotte a temperature operative estreme.
9. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di installazione.
10. Come da Dichiarazione di Garanzia Limitata.

Aprile 2025 | Tutti i diritti riservati | EP Cube (trifase) Datasheet_EU_IT_V2.0

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. La copia e la ristampa non autorizzate di questa scheda tecnica sono vietate.



Canadian Solar EMEA GmbH

Indirizzo: Radlkofenstrasse 2, 81373, Monaco di Baviera, Germania Tel: +49 89 51996890 E-mail: ep.sales.emea@csisolar.com

www.epcube.com/it