

COLONNINA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

La colonnina di ricarica per Veicoli Elettrici (EV) è un nuovo prodotto lanciato da FoxESS. L'aspetto esteriore di questo prodotto adotta un design snello e semplice, raffinato e brillante. Attraverso la nostra App, il proprietario dell'auto può scegliere di bloccare colonnina tramite Bluetooth, la funzione di schedulazione o attivare la modalità plug and play. Allo stesso tempo, è possibile monitorare le informazioni di ricarica, impostare i parametri della colonnina, autorizzare utenti di APP, schede RFID ed aggiornare il software da remoto.



Design Innovativo

Design snello



Controllo Intelligente

Comunicazione wireless (WiFi/Bluetooth) protocollo di comunicazione OCPP con il backend ricarica intelligente o programmata tramite App



Risparmio Energetico

Il consumo energetico in standby è inferiore a 7W. Eccellente efficienza di risparmio energetico



Opzione Flessibile

Connettore tipo 2 con cavo oppure Presa Funzionamento tramite App o Plug and Play Installazione a parete o a pavimento



Sicuro e Protetto

Protezione da corrente residua di 6 mA CC Protezione anti-saldatura Grado di protezione IP55

- Potenza: 7,3kW
- Corrente di Uscita: 32A al Massimo
- Tensione di Uscita: 230V CA
- Connettore di ricarica con cavo di Tipo 2
- Conforme a OCPP 1.6 (JSON) /2.0
- Funzionamento tramite App o Autenticazione RFID o Plug and Play & 4G
- Grado di Protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento con intervallo ampio -30 ~ 50°C
- Garanzia: 3 anni



Per ulteriori informazioni sulla colonnina di ricarica Fox ESS per Veicoli Elettrici, si prega di visitare:

WWW.FOX-ESS.COM



7,3KW COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO	A7300P1-E-2		A7300S1-E-2	
TIPO	SPINA DI RICARICA		PRESA DI RICARICA	
INGRESSO				
Schema di Cablaggio	1P+N+PE			
Tensione	230Vac, ±20%			
Corrente Massima	32A			
Frequenza	50/60Hz			
USCITA				
Tensione	230Vac, ±20%			
Corrente Massima	32A			
Potenza Nominale	7,3kW			
INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLO				
Tipo di Connettore	Cavo di Tipo 2		Presa di Tipo 2 (con Otturatore)	
Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A			
Modalità di Avvio	Plug and Play/Scheda RFID/App			
COMUNICAZIONE				
WiFi, Bluetooth	Sì			
4G	Opzionale (in arrivo)			
OCPP	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 opzionale (in arrivo)			
AMBIENTE				
Installazione	Montaggio a parete / Supporto			
Temperatura di Funzionamento	-30°C ~ 50°C			
Umidità Operativa	5% ~ 95% Nessuna condensa			
Altitudine di Funzionamento	≤2000m			
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni del Prodotto	320*190*130 mm		320*190*144,5 mm	
Peso del Prodotto	3,55kg		2,0kg	
SICUREZZA				
Classe di protezione IP	IP55			
Classe di protezione IK	IK08			
Rilevamento Delle Correnti Residue	CA 30mA / CC 6mA			
Protezione Elettrica	Protezione da sovracorrente, Protezione da corrente residua, Protezione da terra, Protezione contro fulmini, Protezione da sovratensione/bassa tensione, Protezione da sovratemperatura			
EMC	Classe B			
Certificazione	CE			
Standard di Certificazione	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021			